

CARACTERÍSTICAS AUTO COMPACTADOR 20 MTS³



El equipo, auto compactador de 20 mts³, permite la compactación y traslado de residuos mediante el uso de un equipo Roll-off a brazo

Como opcional/adicional se ofrece el sistema de izaje en ambos extremos del equipo proporcionando de este modo una mayor comodidad para cargarlo o descargarlo en cualquiera de los sentidos, de frente o culata.



ha diseñado y construido este equipo para soportar severas condiciones de trabajo con elevado rendimiento y mínimo mantenimiento.

La zona de compactación (zona de prensa) en sus laterales y piso está fabricada en material anti desgaste 450 de # 4 mm, garantizando una reducción de la tara y una mayor durabilidad

El cuerpo de la caja está fabricado en chapa UHSS P700 en # 3 mm logrando una durabilidad superior con respecto a la chapa de calidad comercial

Su reducido tamaño permite utilizarlo en lugares de difícil acceso y gracias a su sistema de compactación con dos cilindros cruzados tipo tijera, puede lograr una densidad de hasta 700 kg/m³ para residuos orgánicos.

La central hidráulica incorporada (accionada por un motor de 380 V) dentro del equipo asegura una puesta en marcha rápida y sencilla.



dispone de versiones de comando tanto manual como automático (según elección o necesidad) (con costo adicional) con el fin de adaptarse a todas las necesidades.

Ofrecemos como opcional un sistema de levante lateral para contenedores DIN plásticos, que puede agregarse a este equipo, de este modo se obtiene una mayor versatilidad ya que se opera con la misma central hidráulica y evita la carga del equipo en forma manual.

Todas las características mencionadas anteriormente forman parte de un conjunto de cualidades que hacen que el equipo AUTO COMPACTADOR de 20 mts³ se ubique junto a los mejores del mercado y no obstante  mantiene su política de desarrollo continuo para poder brindarle día a día un mejor producto, posicionándose como una de las empresas más importantes del sector.